

USB2.0高清会议摄像机

型号：H3-H3M/H3-HAM

3 倍或者 10 倍 光学变焦| 高清 1080p@30fps |USB2.0 输出|支持 UVC1.5



高清视频会议摄像机采用 SONY 1/2.9" CMOS 传感器，10 倍光学变焦机芯，USB2.0 B 型接口输出 1080p@30fps 高清图像；全新外观设计，通过 USB 线供电，图像传输及 PTZ 控制，适用于智能会议大屏，安装简便；



主要特点：

- 外观简洁，线条明晰，便于安装。
- 210万像素高清图像传感器，完美输出1080P图像。
- 搭配静音电机，能耗低，转动噪音小，定位精准。
- 先进的聚焦算法，无需操控，时刻保证图像清晰通透。
- 可选配3倍或10倍光学变焦镜头，适应多种使用环境。
- 仅需连接一条USB数据线即可正常使用和控制，无需单独连接电源和控制线。
- 支持VISCA，Pelco-D，UVC1.5控制协议，兼容多种类会议软件图像和PTZ控制。
- 取消拨码开关，特定方法切换地址码，波特率和控制方式，即时生效，无需断电。

规格书

型号		三倍	十倍
图像传感器	传感器	1/2.9" SONY CMOS	
	有效像素	210万	
	最低照度	0.1Lux at F1.6	
	白平衡	自动/室内/室外/ATW/手动	
	增益控制	自动	
	背光补偿	支持	
	电子快门	支持	
	信噪比	>50db	
镜头	焦距	f=3.3mm-10mm	f=4.7mm-47mm
	光圈	F1.7-F3.0	F1.6-F2.5
	变倍	3倍光学变焦	10倍光学变焦
	水平视角	84°	54°
视频输出接口		USB2.0 B型	
视频输出格式		MJPEG:1080P30/25, 720P30/25, 640*480, 640*360	
通信控制协议		VISCA, PELCO-D, UVC	
波特率		9600bps/38400bps	
预置位		64个	
OSD菜单		支持	
图像翻转		支持镜像, 翻转	
云台转速		1-40°/S	
水平旋转角度		-75° —— +75°	
垂直旋转角度		30° (向上), 30° (向下)	
遥控器		IR无线遥控P/T/Z	
电源		USB2.0供电 (带USB辅助供电)	
工作环境		0-50℃ 0-95% RH	
长×宽×高		350mm*112mm*139mm	
重量		785g	785g

产品附件及连接方式：

- 高清会议摄像机*1
- 产品用户手册*1
- USB2.0 B型数据线 (3M) *1
- 遥控器 (不含电池) *1
- 保修卡*1
- 合格证*1

