

MINI 4K超高清音视频一体机

KV-N1B-U2、KV-U1B-U2

King 网今科技

4K
ULTRA HD



KV-N1B-U2 (USB3.0+网口)



KV-U1B-U2 (USB2.0)

功能描述



● 超高清视频画质

采用800万像素超高清图像传感器,可支持3840*2160 4K超高清分辨率优质图像,并且向下兼容1080p、720p等多种分辨率。



● USB3.0即插即用

通过USB3.0接口传输超清画质,享受无与伦比的视觉盛宴。提供YUY2、MJPEG、H.264高品质编码视频流供客户选择使用。支持UVC、UAC协议、USB接口即插即用。



● 超宽水平视野范围

提供110°超宽水平视野范围,让每个人都能进入镜头,即便是靠近摄像头和坐在房间角落的也不例外。



● 自动聚焦并支持EPTZ功能

光圈自动聚焦加持,让图像始终保持最清晰状态。支持EPTZ功能,可通过遥控器实现电子云台转动和数字变倍功能(数字变倍约4倍)。



● AI场景自适应功能

支持AI人脸识别功能,可准确识别房间人员,通过智能分析房间场景自动调整画面,使人物图像总是处在画面中的最佳位置。



● OSD菜单配置功能

通过遥控器调出菜单选项,实现对图像参数的实时调节,满足各种场景和各种客户喜好的图像效果需求。



● 高灵敏度MIC拾音功能

内置高灵敏度数字麦克风,实现360°无死角拾音,搭配卓越的降噪算法,拾音距离可达5米。



● 辅助网络视频接口(选配)

配置以太网接口,可输出支持各种网络协议的视频流。

产品参数

型号		KV-N1B-U2 (USB3.0+网口)		KV-U1B-U2 (USB2.0)		音频部分参数					
视频部分参数						音频	麦克风		内置全向数字麦克风, 360度拾音范围		
图像传感器	传感器	1/2.5" SONY CMOS					拾音距离		会议室内5米以内正常讲话的声音,清晰,无中断,无杂音		
	有效像素	800万					音频处理技术		ANS自动噪音抑制技术、 AGC增益控制可调技术		
	最低照度	0.01Lux at F2.4		0.5Lux at F2.0							
	白平衡	自动									
	增益控制	自动				采样率		48kHz			
						传输方式		USB3.0		USB2.0	
						整机其他参数					
镜头	背光补偿	支持		不支持		整机功率		4W MAX		2W MAX	
	电子快门	支持		不支持		状态显示		单LED指示灯			
	信噪比	>50db				遥控器		音频: 音量+、音量-、mic静音、扬声器静音、 开关机 视频: ZOOM+、ZOOM-、上、下、左、右、 OSD菜单键			
	聚焦	自动聚焦									
	焦距	2.22MM		3.24MM							
	光圈	F2.4		F2.0							
	变倍	定焦(支持EPTZ变焦约4倍)		定焦(支持EPTZ变焦约2倍)		供电		电源适配器供电DC12V±0.2V,1A 或			
水平视角	120°(D)/110°(H)/75°(V)		100°(D)/87°(H)/71°(V)		USB3.0接口供电 5V 1A USB2.0接口供电 5V 0.5A						
视频输出格式		3840*2160,1080P30,720P30, 640*480,640*360		3840*2160,1080P30,720P30, 640*480,640*360		环境温度		-40°C~50°C (储存温度)			
		USB3.0: YUY2,NV12,MJPEG, H.264		YUY2、MJPEG				-10°C ~ 40°C (工作温度)			
		LAN: H.264、H.265				环境湿度		0-95% RH			
特色功能		AI场景自适应、OSD、EPTZ、自动聚焦				长×宽×高		200.6mmX55mmX70mm		200.6mmX55mmX70mm	
视频输出接口		USB3.0/LAN		USB2.0		重量		336.3g		308.3g	

*彩页技术规格如有变更,恕不另行通知。